

Zdeněk Novotný, spol. s r.o. .

Frymburk 137, PSČ 382 79, zapsána Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4863

IČ: 625 09 969 DIČ: CZ625 09 969

Bankovní spojení: 1002647259/2700

tel: +420 721175666 fax: 257 530 263

info@drevostavbynovotny.eu

www.drevostavbynovotny.eu

Email: novotnyzd@centrum.cz

nízkoenergetické domy - patentovaná technologie

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

(zvenku směrem dovnitř)

VARIANTA A

- omítka bílá,probarvená či s barevným nátěrem
- tepelně izolační desky - polystyren samozhášivý (Rocwool) o síle 40 až 100mm
- OSB deska 18 mm
- klížená stavebnicová konstrukce 150 mm
- výplň tepelnou izolací - kamennou vatou 150 mm
- parozábrana PE folie 0,2 mm
- OSB deska 12 mm
- sádrokarton Fermacell 12,5 mm (dle přání zákazníka palubkové obložení)
- zatmelení a zabroušení sádrokartonu
- nátěr bílý (barevný dle dohody)

Minimální síla obvodové stěny - 235 mm, maximální - 293mm

VARIANTA B

- dřevěný obklad-obkladové palubky různých profilů (Tatran,Klasik,Rundprofil,Landhaus,Diagonal,Srubovky) 18 mm
- latě 50 mm
- tepelná izolace Rockwool,Kamenná vlna o síle 50 mm
- OSB deska 18 mm
- klížená stavebnicová konstrukce 150 mm
- výplň tepelnou izolací - kamennou vatou 150 mm
- parozábrana PE folie 0,2 mm
- OSB deska 12 mm
- sádrokarton Fermacell 12,5 mm,nebo palubkové obložení
- zatmelení a zabroušení sádrokartonu
- nátěr bílý (barevný dle dohody)

Síla obvodové stěny - 261 mm